



FINIT

Charakteristika výrobku

Disperzná akrylátová fasádna, umývateľná farba s jemným zrnom. Vyznačuje sa veľmi dobrou krycou schopnosťou, vysokou oteruvzdornosťou a paropriepustnosťou.

Použitie

Vhodná na nátery omietok, brizolitu, betónu, drevotriekových dosiek a ľahčených stavebných hmôt. Je možné ju použiť aj ako konečnú povrchovú úpravu zatepľovacích systémov.

Návod na použitie

Pred prvou aplikáciou je potrebné suchý a pevný podklad napustiť penetračným náterom PEN-AKRYL podľa návodu, alebo vodou zriedenou farbou FINIT v pomere 1:1. Po dokonalom zaschnutí naniesť 2x, v prípade potreby 3x náter v intervale 6 – 12 hodín. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť môžu spomaliť zasychanie. Teplota podkladu a aplikácie nesmie klesnúť pod +10 °C a nesmie byť vyššia ako +25 °C. Nanesený náter chrániť pred dažďom, hmlou, mrazom a silným vetrom až do vyschnutia. Zriedenú farbu je potrebné počas aplikácie občas premiešať. Neriediť farbu viac ako je doporučené, pretože sa stráca krycia schopnosť náteru. Pracovné pomôcky a náradie po aplikácii odporúčame čo najskôr umyť vodou. Pre podrobnejšie informácie žiadajte technický list výrobku.

Nanášanie

Štetkou, valčekom, striekaním.

Riedenie

Vodou.

Výdatnosť

4 - 6 m² / kg na jednu vrstvu

Zasychanie

6 - 12 hod. / 20÷25 °C.

Balenie

4 kg, 12 kg

Skladovanie

Pri teplote +5 až +30 °C v pôvodných dobre uzatvorených obaloch. Chrániť pred mrazom!

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

Farebné odtiene

0100 biely, 0605 béžový, 0610 svetložltý, 0210 hnedý pastel, 0630 oker

SLOVLAK Košeca, a.s.

Továrenská 545, 018 64 Košeca, tel.:+421 (0)42 44 55 151,4; fax:+421 (0)42 44 68 234
IČO: 35 816 651 – IČ DPH: SK2020260044 – banka ČSOB, a.s., - číslo účtu: 25679283/7500
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Trenčín, odd. Sa. vložka číslo 10384/R