

# PEN-AKRYL Penetračný a spevňujúci náter na omietky

## Charakteristika výrobku

PEN-AKRYL spevňuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu, zlepšuje príľnavosť podkladu a vrchného náteru.

## Použitie

PEN-AKRYL je vodou riediteľná, transparentná kvapalina určená na penetráciu pod disperzné interiérové a exteriérové náterové látky, akrylátové tmely, lepidlá, tenkovrstvé minerálne a akrylátové omietky. Je určená na napúšťanie nových aj starých pevných nasiakavých podkladov. Penetračný náter je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie.

## Návod na použitie

Pred penetráciou je potrebné odstrániť prach, nesúdržné časti podkladu a odlupujúce sa staré nátery. V prípade, že povrch je špinavý alebo mastný – umyť mydlovou vodou. Podklad musí byť suchý a čistý. Nové vápenné omietky musia byť vyzreté min. 4 týždne.

### Postup aplikácie:

- staré povrchy: Penetračný náter sa aplikuje v neriedenom stave v jednej vrstve. Po zaschnutí je podklad pripravený pre aplikáciu interiérovej farby, omietky alebo fasádnej farby.
  - nové a pevné povrchy: Podľa nasiakavosti povrchu riediť s vodou v pomere 1 : 1 až 1 : 2.
- Teplota aplikácie: + 5 °C až + 25 °C.

## Nanášanie

Štetcom, valčekom, striekaním.

## Výdatnosť

10÷25 m<sup>2</sup>/l po nariadení

## Zasychanie

4÷12 hod

## Balenie

1 l, 5 l, 10 l

## Skladovanie

Pri teplote +5 až +25 °C v pôvodných uzatvorených obaloch. **Chrániť pred mrazom!**

## Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

## Farebné odtiene

bezfarebný, žltý, oranžový