

Hydroban

Charakteristika výrobku

Syntetická náterová hmota na kov, drevo a betón.

Použitie

Prípravok je určený na nátery dreva, kovu a betónu (plôch izolovaných proti zemnej vlhkosti). Zvlášť vhodný ako protiprašný a ochranný náter na betónové podlahy v garážach, pivniciach a skladových, alebo výrobných halách.

Návod na použitie

Pred použitím je potrebné obsah obalu dobre premiešať, v prípade potreby precediť a zriediť na vhodnú konzistenciu. Nanáša sa pri teplote 10 –25 °C na čistý a suchý podklad.

Savé podklady ako je betón, alebo omietka je potrebné najprv penetrovať prípravkom zriedeným riedidlom S 6005 v pomere 1:1. Po dokonalom zaschnutí je možné naniesť prípravok v dvoch až troch vrstvách.

Kovové konštrukcie je potrebné pred nanosením prípravku mechanicky zbaviť korózie, odmastiť a ošetriť základným náterom s protikoróznym účinkom. Po dokonalom zaschnutí je možné naniesť prípravok v dvoch až troch vrstvách.

V prípade náterov veľkých plôch odporúčame zliať obsahy všetkých obalov použitého prípravku kvôli zjednoteniu farebného odtieňa. Nesmie prísť do styku s pitnou vodou. Neodoláva organickým rozpúšťadlám a ropným produktom

Nanášanie

Štetcom, valčekom, striekaním.

Riedenie

Riedidlo S 6005.

Výdatnosť

4 –8 m²/kg na jednu vrstvu – závisí od kvality a druhu podkladu..

Zasychanie

12 –24 hod. - závisí od teploty a relatívnej vlhkosti.

Skladovanie

V pôvodných uzavretých obaloch v suchom prostredí pri teplote 5 až 25 °C.

Balenie

2 kg, 5 kg, 10 kg

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

Farebné odtiene

biely, svetlošedý, šedý, modrý, zelený, oker, červenohnedý