



09

Slovlak Košeca, a.s.  
Továrenská 545, 018 64 Košeca  
Slovenská republika

**HYDROBAN EKO**

VoP č.: 12013

Priepustnosť CO<sub>2</sub>:  $s_D > 50$  m

Priepustnosť vodnej pary:  
trieda II:  $5 \text{ m} < s_D < 50$  m

Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody:  
 $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

Odolnosť proti zmenám teploty - zmrazovacie  
a rozmrazovacie cykly bez pôsobenia rozmrazovacích solí:  
- po skúške bez tvorby bublín, trhlín a odlupovania  
- odtrhová skúška:  $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$

Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu - odpadové  
poľnohospodárske produkty:  
Trieda I.

- 24 h po skúške sa tvrdosť pri Buchholzovej vrypovej skúške  
nezníži o viac ako 50% pôvodnej hodnoty

Odtrhová skúška:  $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$

Reakcia na oheň: trieda F

Nebezpečné látky: zhoda s čl. 5.3

EN 1504-2: 2004

1301

Výrobok na ochranu povrchu betónu

Povrchová úprava

- ochrana proti vniku látok

- odolnosť proti chemikáliám