



# Premio Profi

## Charakteristika

Biela interiérová maliarska farba s výbornou krycou schopnosťou a ľahkou spracovateľnosťou. Na povrchu vytvára príjemný hladký film.

## Použitie

Vhodný na vnútorné nátery omietok, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek, betónových panelov. Ideálna pre veľkoplošné striekanie airless systémom. Ponúka dostatočnú belosť nielen pre úžitkové priestory ako chodby, garáže či predajne ale aj pre obytné a reprezentačné priestory.

## Návod na použitie

Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené a zbavené nečistôt.

*Nové omietky:* podklad musí byť suchý pevný a vyzretý (min. 20 až 30 dní), zbavený prachu, nesúdržných vrstiev a mechanických nečistôt. Pred použitím odporúčame podklad napenetrovať penetračným náterom PENAKRYL. Po zaschnutí, cca po 12 hod., naniesť 1 – 2 x náter v intervale 4 – 6 hodín.

*Staré omietky:* na suchý, pevný podklad, ktorý je zbavený prachu, nesúdržných vrstiev starých náterov a mechanických nečistôt odporúčame naniesť 1 x PENAKRYL penetračný náter. Po zaschnutí penetračného náteru, cca po 12 hod., naniesť 1 – 2 x náter v intervale 4 – 6 hodín.

Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť môžu spomaliť zasychanie.

Zriedenú farbu odporúčame pri maľovaní občas premiešať.

## Nanášanie

štetcom, valčekom, striekaním

## Riedenie

Vodou

## Odporúčané riedenie

1. náter – do 20% vody
2. náter – do 10% vody

## Výdatnosť

9 až 12 m<sup>2</sup>/kg na jednu vrstvu (závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu)

## Zasychanie

4 až 6 hodín

## Balenie

7,5 kg, 15 kg, 25 kg

## Skladovanie

Pri teplote +5 až +30 °C v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch.

Chrániť pred mrazom!

## Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby

## Farebné odtiene

Biely